



**ULTRA HAFIF  
BALİSTİK KORUYUCU BAŞLIK  
ACH HIGH-CUT MODEL**

- **Ölçüler:** 4 Beden (M – L – XL – XXL)
- **Malzeme:** UHMWPE
- **NIJ seviye IIIA 9 mm FMJ Balistik Mukavemet:** Mevcut
- **NIJ seviye IIIA 44 Magnum Balistik Mukavemet:** Mevcut
- **STANAG 2920 1,1gr Şarapnel V50 Değeri:** En az 760 m/s
- **DOT FMVSS 218 (-10, +55 ve+20 C' de) Darbe Emici Sistem Özellikleri:** 10 ft/s hızda en fazla 100G ortalama ivmelenme
- **Çene Kayış Sistemi:** 4 noktadan bağlı, çevirmeli ayarlanabilir ense destekli model
- **Renk Alternatifleri:** Siyah, Yeşil, Tan
- **Yüzey Alanları (+/-5 cm<sup>2</sup>):** 1000-1070-1160-1230 cm<sup>2</sup>
- **Kask Ağırlıkları (+/-50 gr):** 1000-1050-1150-1200 gr\*

\* Ağırlıklara boyanmış ve kenar fitilli takılmış kask, darbe emici pad sistemi, çene kayış sistemi, gece görüş cihazı monte hamili ve aksesuar taşıyıcı yan raylar dahildir.



**ULTRA HAFIF  
BALİSTİK KORUYUCU BAŞLIK  
ACH MID-CUT MODEL**

- **Ölçüler:** 4 Beden (M – L – XL – XXL)
- **Malzeme:** UHMWPE
- **NIJ seviye IIIA 9 mm FMJ Balistik Mukavemet:** Mevcut
- **NIJ seviye IIIA 44 Magnum Balistik Mukavemet:** Mevcut
- **STANAG 2920 1,1gr Şarapnel V50 Değeri:** En az 760 m/s
- **DOT FMVSS 218 (-10, +55 ve+20 C' de) Darbe Emici Sistem Özellikleri:** 10 ft/s hızda en fazla 100G ortalama ivmelenme
- **Çene Kayış Sistemi:** 4 noktadan bağlı, çevirmeli ayarlanabilir ense destekli model
- **Renk Alternatifleri:** Siyah, Yeşil, Tan
- **Yüzey Alanları (+/-5 cm<sup>2</sup>):** 1120-1180-1250-1330 cm<sup>2</sup>
- **Kask Ağırlıkları (+/-50 gr):** 1050-1100-1200-1250 gr\*

\* Ağırlıklara boyanmış ve kenar fitilli takılmış kask, darbe emici pad sistemi, çene kayış sistemi, gece görüş cihazı monte hamili ve aksesuar taşıyıcı yan raylar dahildir.



**BALİSTİK KORUYUCU BAŞLIK  
ACH HIGH-CUT MODEL**

- **Ölçüler:** 4 Beden (M – L – XL – XXL)
- **Malzeme:** UHMWPE
- **NIJ seviye IIIA 9 mm FMJ Balistik Mukavemet:** Mevcut
- **NIJ seviye IIIA 44 Magnum Balistik Mukavemet:** Mevcut
- **STANAG 2920 1,1gr Şarapnel V50 Değeri:** En az 725 m/s
- **DOT FMVSS 218 (-10, +55 ve+20 C' de) Darbe Emici Sistem Özellikleri:** 10 ft/s hızda en fazla 100G ortalama ivmelenme
- **Çene Kayış Sistemi:** 4 noktadan bağlı, çevirmeli ayarlanabilir ense destekli model
- **Renk Alternatifleri:** Siyah, Yeşil, Tan
- **Yüzey Alanları (+/-5 cm<sup>2</sup>):** 1000-1070-1160-1230 cm<sup>2</sup>
- **Kask Ağırlıkları (+/-50 gr):** 1200-1250-1350-1400 gr\*

\* Ağırlıklara boyanmış ve kenar fitilli takılmış kask, darbe emici pad sistemi, çene kayış sistemi, gece görüş cihazı monte hamili ve aksesuar taşıyıcı yan raylar dahildir.



**BALİSTİK KORUYUCU BAŞLIK  
ACH MID-CUT MODEL**

- **Ölçüler:** 4 Beden (M – L – XL – XXL)
- **Malzeme:** UHMWPE
- **NIJ seviye IIIA 9 mm FMJ Balistik Mukavemet:** Mevcut
- **NIJ seviye IIIA 44 Magnum Balistik Mukavemet:** Mevcut
- **STANAG 2920 1,1gr Şarapnel V50 Değeri:** En az 725 m/s
- **DOT FMVSS 218 (-10, +55 ve+20 C' de) Darbe Emici Sistem Özellikleri:** 10 ft/s hızda en fazla 100G ortalama ivmelenme
- **Çene Kayış Sistemi:** 4 noktadan bağlı, çevirmeli ayarlanabilir ense destekli model
- **Renk Alternatifleri:** Siyah, Yeşil, Tan
- **Yüzey Alanları (+/-5 cm<sup>2</sup>):** 1120-1180-1250-1330 cm<sup>2</sup>
- **Kask Ağırlıkları (+/-50 gr):** 1300-1350-1400-1500 gr\*

\* Ağırlıklara boyanmış ve kenar fitilli takılmış kask, darbe emici pad sistemi, çene kayış sistemi, gece görüş cihazı monte hamili ve aksesuar taşıyıcı yan raylar dahildir.



**BALİSTİK KORUYUCU BAŞLIK  
ACH FULL-CUT MODEL**

- **Ölçüler:** 4 Beden (M – L – XL – XXL)
- **Malzeme:** UHMWPE
- **NIJ seviye IIIA 9 mm FMJ Balistik Mukavemet:** Mevcut
- **NIJ seviye IIIA 44 Magnum Balistik Mukavemet:** Mevcut
- **STANAG 2920 1,1gr Şarapnel V50 Değeri:** En az 725 m/s
- **DOT FMVSS 218 (-10, +55 ve+20 C' de) Darbe Emici Sistem Özellikleri:** 10 ft/s hızda en fazla 100G ortalama ivmelenme
- **Çene Kayış Sistemi:** 4 noktadan bağlı, çevirmeli ayarlanabilir ense destekli model
- **Renk Alternatifleri:** Siyah, Yeşil, Tan
- **Yüzey Alanları (+/-5 cm<sup>2</sup>):** 1170-1230-1300-1390 cm<sup>2</sup>
- **Kask Ağırlıkları (+/-50 gr):** 1350-1400-1450-1550 gr\*

\* Ağırlıklara boyanmış ve kenar fitilli takılmış kask, darbe emici pad sistemi, çene kayış sistemi, gece görüş cihazı monte hamili ve aksesuar taşıyıcı yan raylar dahildir.



**BALİSTİK KORUYUCU BAŞLIK  
TÜFEK MERMİSİNE KARŞI  
ACH FULL-CUT MODEL**

- **Ölçüler:** 4 Beden (M – L – XL – XXL)
- **Malzeme:** UHMWPE
- **NIJ seviye III Balistik Mukavemet:** 7,62x39 MSC (100 metreden)
- **STANAG 2920 1,1gr Şarapnel V50 Değeri:** En az 1000 m/s
- **DOT FMVSS 218 (-10, +55 ve+20 C' de) Darbe Emici Sistem Özellikleri:** 10 ft/s hızda en fazla 150G ortalama ivmelenme
- **Çene Kayış Sistemi:** 4 noktadan bağlı, çevirmeli ayarlanabilir ense destekli model
- **Renk Alternatifleri:** Siyah, Yeşil, Tan
- **Yüzey Alanları (+/-5 cm<sup>2</sup>):** 1170-1230-1300-1390 cm<sup>2</sup>
- **Kask Ağırlıkları (+/-50 gr):** 2030-2130-2200-2350 gr\*

\* Ağırlıklara boyanmış ve kenar fitilli takılmış kask, darbe emici pad sistemi, çene kayış sistemi, gece görüş cihazı monte hamili ve aksesuar taşıyıcı yan raylar dahildir.



**BALİSTİK KORUYUCU BAŞLIK  
VPAM 3  
ACH FULL-CUT MODEL**

- **Ölçüler:** 3 Beden (L – XL – XXL)
- **Malzeme:** TİTANYUM + UHMWPE
- **NIJ seviye IIIA 9 mm FMJ Balistik Mukavemet:** Mevcut
- **NIJ seviye IIIA 44 Magnum Balistik Mukavemet:** Mevcut
- **STANAG 2920 1,1gr Şarapnel V50 Değeri:** En az 1000 m/s
- **DOT FMVSS 218 (-10, +55 ve+20 C' de) Darbe Emici Sistem Özellikleri:** 10 ft/s hızda en fazla 150G ortalama ivmelenme
- **Çene Kayış Sistemi:** 4 noktadan bağlı, çevirmeli ayarlanabilir ense destekli model
- **Renk Alternatifleri:** Siyah, Yeşil, Tan
- **Yüzey Alanları (+/-5 cm<sup>2</sup>):** 1230-1300-1390 cm<sup>2</sup>
- **Kask Ağırlıkları (+/-50 gr):** 1600-1700-1750 gr\*

\* Ağırlıklara boyanmış ve kenar fitilli takılmış kask, darbe emici pad sistemi, çene kayış sistemi ve aksesuar taşıyıcı yan raylar dahildir.



**BALİSTİK KORUYUCU BAŞLIK  
ARAMİD MATERYAL  
ACH MID-CUT MODEL**

- **Ölçüler:** 4 Beden (M – L – XL – XXL)
- **Malzeme:** ARAMİD
- **NIJ seviye IIIA 9 mm FMJ Balistik Mukavemet:** Mevcut
- **NIJ seviye IIIA 44 Magnum Balistik Mukavemet:** Mevcut
- **STANAG 2920 1,1gr Şarapnel V50 Değeri:** En az 650 m/s
- **DOT FMVSS 218 (-10, +55 ve+20 C' de) Darbe Emici Sistem Özellikleri:** 10 ft/s hızda en fazla 100G ortalama ivmelenme
- **Çene Kayış Sistemi:** 4 noktadan bağlı, çevirmeli ayarlanabilir ense destekli model
- **Renk Alternatifleri:** Siyah, Yeşil, Tan
- **Yüzey Alanları (+/-5 cm<sup>2</sup>):** 1120-1180-1250-1330 cm<sup>2</sup>
- **Kask Ağırlıkları (+/-50 gr):** 1500-1600-1700-1800 gr\*

\* Ağırlıklara boyanmış ve kenar fitilli takılmış kask, darbe emici pad sistemi, çene kayış sistemi, gece görüş cihazı monte hamili ve aksesuar taşıyıcı yan raylar dahildir.



**GARANTİ GİYİM KOMPOZİT  
TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

Organize Sanayi Bölgesi, 66900 Yerköy,  
Yozgat  
T: 0 (354) 558 11 07 – 08  
F: 0 (354) 558 11 09

Bir UYAR HOLDİNG kuruluşudur.  
info@garantikompozit.com  
www.garantikompozit.com



### BALİSTİK KORUYUCU ÇENELİK

- **Ölçüler:** Tek beden, her bedene uygun.
- **Malzeme:** UHMWPE
- **NIJ Seviye IIIA 9 mm FMJ Balistik Mukavemet:** Mevcut (366 m/s)
- **STANAG 2920 1,1gr Şarapnel V50 Değeri:** Min. 550 m/s
- **Renk Alternatifleri:** Siyah, Yeşil, Tan
- **Çenelik ile Uyumlu Ürün:** High – Cut Balistik Koruyucu başlık
- **Ağırlıkları (+/-50 gr):** 500 gr



### KULAK KORUYUCU ZIRH PANELİ

- **Ölçüler:** Tek beden, her bedene uygun.
- **Malzeme:** UHMWPE
- **NIJ seviye IIIA 9 mm FMJ balistik mukavemet:** Mevcut (366 m/s)
- **STANAG 2920 1,1gram şarapnel V50 değeri:** Min. 675 m/s
- **Renk alternatifleri:** Siyah, Yeşil, Tan
- **Çenelik ile Uyumlu Ürün:** High – Cut Balistik Koruyucu başlık
- **Ağırlıkları (+/-30 gr):** 300 gr

### 9 MM VİZÖR



- **Ölçüler:** M-L-XL-XXL
- **Vizör Ölçüsü:** 260 x 150 mm
- **NIJ Seviye IIIA 9 mm FMJ Balistik Mukavemet:** Mevcut (360 m/s)
- **STANAG 2920 1,1gram Şarapnel V50 Değeri:** Min. 600 m/s
- **Ağırlıkları (+/-50 gr):** 1400 gr (Kenar tutamaklar dahil)



### ŞARAPNEL VİZÖR

- **Ölçüler:** M - L - XL - XXL
- **Vizör Ölçüsü:** 230 x 100 mm
- **STANAG 2920 1,1gram Şarapnel V50 Değeri:** Min. 230 m/s
- **Ağırlıkları (+/-50 gr):** 500 gr (Kenar tutamaklar dahil)



### ARMADİLLO IR DOST / DÜŞMAN IŞIĞI

- **Işık Modları:** Düşük Güçlü IR (Flaşör)-Yüksek Güçlü IR (Flaşör)  
Yeşil (Sürekli)-Yeşil (Sürekli) + Parlak Beyaz (Flaşör)
- **Pil:** 1xCR123
- **Çalışma Süresi:**  
Yeşil (Sürekli) +Parlak Beyaz (Flaşör): >10 saat (25°C)  
Yüksek Güçlü IR (Flaşör): >24 saat (25°C)
- **Ağırlık (Pil Hariç):** <55 gr
- **Boyutları (mm):** Genişlik=75, Yükseklik =26, Uzunluk=49
- **Çalışma Sıcaklığı:** -40°C / +70°C
- **Suya Dayanıklılık:** IP 68
- **Titreşim Opsiyonu:** Mevcut
- **Ters Kutup Koruması:** Mevcut
- **Program Değiştirme Özelliği:** Mevcut



### T-LIGHT

- **LED Renk Seçenekleri:**  
Beyaz Power LED  
Kırmızı  
Beyaz  
Kızıl Ötesi
- **Pil:** 1xAA (Alkalın veya Lityum)
- **Beyaz PowerLED Işık Gücü:** 50 lm
- **Çalışma Süresi (Beyaz LED):** >4 saat (Lityum Pil ile)
- **Çalışma Süresi (Diğerleri):** >24 saat (Lityum Pil ile)
- **Ağırlık (Pil Hariç):** <45 gr



### GECE GÖRÜŞ DÜRBÜNÜ BAĞLANTI APARATI

- **Ağırlık:** 135 gr
- **Öne / Arka Ayarı:** 26 mm
- **Yükseklik Ayarı:** 26 mm
- **Eğim Ayarı:** ±5°
- **Park Pozisyonu:** Mevcut
- **Renk:** Siyah
- **Manyetik Sensör:** Mevcut
- **Katlanabilir**
- **Kuyruk Arayüzü**

### AĞIRLIK DENGELİYECİSİ



- **Ağırlık:** 70 g x 5 adet paslanmaz çelik çubuk
- **Ölçü (mm):** G: 75 Y: 26 U: 49
- **Birleştirme:** Cırt band ile



### ÇİFT TARAFLI IR TANIMA BANDI

- **Ağırlık:** 5,5 g
- **Ölçü (mm):** 70 x 40 mm
- **Birleştirme:** Cırt band ile
- **Reflektif Malzeme:** Microprismatik reflektif film
- **Tespit Mesafesi:** > 400 mtrs  
> 70 mtrs (IR aydınlatma ile)  
> 900 mtrs (IR lazer ile, optik zoom x 6)
- **IR Dalga Uzunluğu:** 820 - 1200 nm



### ADD-ON EK KORUYUCU ZIRHLI PLAKA

- **Ölçüler:** M-L-XL-XXL
- **Balistik Koruma:**  
7,62 x 39 MSC (UHMWPE)  
7,62 x 39 AP (Seramik)
- **STANAG 2920 1,1gr Şarapnel V50 Değeri:** Min.1000 m/s
- **Renk alternatifleri:** Siyah, Yeşil, Tan
- **Dış yüzey alanları:**  
Ön parça (+/-5 cm<sup>2</sup>): 350-430  
Arka parça (+/-5 cm<sup>2</sup>): 380-525
- **Ağırlıkları:**  
Ön parça (+/-5 g): 435-500  
Arka parça (+/-5 g): 475-600



### BALİSTİK KORUYUCU BAŞLIK VE AKSESUAR KATALOĞU